

LPS® FOOD GRADE

ANTI-SEIZE



NSF® H1 сертификат #143035

Фасовка Артикул

227 г (паста) 6508

454 г (паста) 6510



Применение

Болты	Фитинги
Разливочный машины	Сборка вентиляей
Цепные приводы	Насосы
Подшипники конвейеров и печей	Редукторы
Прокладки	Фитинги из нержавеющей стали
Двигатели	Червячные редукторы
Упаковочные машины	



Преимущества

- Защищает от задигов, сваривания, заедания, коррозии и ржавчины
- Сертифицирована FDA для случайного контакта 21.CFR 178.3570
- NSF® сертификат #143035 код H1, безопасна для человека при попадании в пищу
- Прекрасно подходит для переработки и приготовления пищевых продуктов
- Рабочая температура от -54°C до 982°C
- При попадании в пищу не меняет цвет и запах пищевых продуктов
- Уменьшает трение, снижает усилие при закручивании и раскручивании
- Не содержит металлы

Сертифицирована MIL-PRF-907E

- Сокращение, расширение и вибрация не оказывает воздействие
- Разрешена для применения на предприятиях сертифицированных ХАССП
- Водостойкая
- Разрешен контакт с питьевой водой

Свойства

Коэффициент трения: 0,11	Пенетрация при 77 °F (ASTM D-217): 300-320
Цвет и консистенция: паста серого цвета	Устойчивость в солевом тумане (ASTM B-117) 20% NaCl при 38 °C, часы до коррозии: +200
Точка каплепадения (ASTM D-566): 232°C	4-х шариковый тест (ASTM D-2596), точка сваривания kgf: 400
Точка вспышки (ASTM D-92): > 204 °C	Индекс нагрузки износа: 72
Индекс нагрузки износа: 72	Специфическая вязкость (Вода = 1): 1,0-1,2 при 20°C
Вязкость: NLGI 1,5	Загуститель: Алюминиевый комплекс
Сепарация масла, Wt % потеря при 100 °C: <3,0	

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

P.O. Box 105052 • 4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30085-5052 • TEL: (800) 241-8334 или (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 или (770)243-8899 В России ООО «РаделМаркет» тел +7 495 725 4372 e-mail: info@radelmarket.ru
www.lpslabs.com в России www.radelmarket.ru