



# Technical Data

**ROCOL®**

Performance you can trust

## Технические данные

<b>Цвета:</b>	Белый (RAL 9016), желтый (RAL 1023), красный (RAL 3020), синий (RAL 5017), зеленый (RAL 6024), оранжевый (RAL 2009), черный (RAL 9017), серый (RAL 7045) *, флуоресцентные Желтый и Розовый.
<b>Размер упаковки:</b>	750мл Аэрозоль
<b>Время высыхания (20°C)</b> <b>Сухим на ощупь:</b> <b>Поверхность стала сухой:</b> <b>Полное высыхание:</b> <b>До твердой пленки:</b> <b>Движение транспортных средств:</b>	10 минут 30 минут 70 минут ~ 4 часа Сутки
<b>Высыхание наотлип:</b> <b>ASTM D4060-84</b>	30 минут
<b>Долговечность покрытия:</b>	2 года
A A	g c
M d j u b k l h k l v <b>BS3900: Part 6 : 1974</b>	H g v o h r y h l e b g y
b d h k l v w e k l b q g h k l v	H l e b g y
K h i j h l b e g b j k l h j b l e y f	M k l h c q b d h e v r b g k l m h s b o o b f b q k d b o s k l g i j b f j f h x s b k j k l g a b g b a e v g h l h i e b h b g n l v
L b i h k g h u	h k g h w i h d k b g h h f h b n b p b h g g h h w n b
L f i j l m j i j b f g g b y	5-30°C

\*RAL P I a y l u i j b e b g g h

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E customer-service@rocol.com  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

## Performance you can trust

### Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и без пыли перед нанесением. Любые поверхности, покрытые в грязью / смазкой следует очистить подходящим водосмываемым очистителем (мы рекомендуем использовать Rocol Heavy Duty Cleaner). Тщательно промойте водой после использования и дайте поверхности высохнуть.

### Металлические поверхности

Они должны быть тщательно очищены перед нанесением. Если это возможно, отшлифуйте поверхность для идеального покрытия краской.

### Бетон

Поверхность должна быть тщательно очищена перед нанесением. Идеально наносить на новую и гладкую поверхность.

### Асфальт

На асфальте не должно быть пыли, грязи и жира. При необходимости, поверхность следует очистить струей под давлением. Дождитесь полного высыхания асфальта перед нанесением краски.

### Перед нанесением

Встряхивайте баллон, пока не услышите звук размешивающих шариков, а затем продолжите встряхивать в течении одной минуты, чтобы эпоксидная краска перемешалась и стала однородной.

Расположите активатор (носик) и проследите, чтобы на отверстиях не было засохшей краски. Если в отверстии осталась засохшая краска, смените активатор (носик). Не пытайтесь удалить краску с помощью булавки или другого подобного инструмента. Это может привести к повреждению активатора и не позволит наносить линии хорошего качества.

### Нанесение

Краску следует наносить с помощью аппликатора для нанесения разметки либо с помощью ручного аппликатора Rocol. Поместите баллон краски с желтым активатором (носиком) в аппликатор для нанесения разметки.

На новый асфальт рекомендуется быстро нанести первую линию, чтобы дать только легкий охват. И когда первая линия достаточно высохнет (приблизительно 1 час) повторно нанесите краску поверх первой линии.

Используйте, когда температура находится в интервале между 15 - 25°C (другая температура может повлиять на качество линии).

T +44 (0) 113 232 2600

F +44 (0) 113 232 2740

E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67

Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

# Technical Data

Performance you can trust

## Assembly Instructions



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q

T +44 (0) 113 232 2600  
 F +44 (0) 113 232 2740  
 E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
 Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
 Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
 Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
 Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

## Performance you can trust

- Аппликатор поставляется в кейсе, который содержит следующее:
  - Аппликатор (Машинка) для нанесения разметки
  - Две пары съемных пластин
  - 1 батарейку
- Руководство по использованию
- А - Вставьте батареи АА, сдвинув желтую крышку батарейного отсека вверх, вставьте батарею внутрь, а затем закройте крышку (батарея вставляется положительным зарядом вверх)
- В - Вставьте обе съемные пластины до щелчка.
- С - (Совет: выберите максимальную ширину и настройте ширину линии, вращая колесико вверх)
- D & E - Проверьте работу форсунок, подающих воздух для регулирования распыления. Для этого включите подачу воздуха и поднесите руку, как показано на картинке.
- F - Установка ручки. Установите ручку над задними колесами, для этого аккуратно вставьте её в темно-серый корпус, до упора. Вы услышите щелчок.
- G & H - Установите высоту аэрозоля. Аэрозоль может быть установлен на 50 мм/75 мм/ 100 мм. Для настройки нажмите двумя пальцами на желтую кнопку и всытайте нужную высоту. Проследите, чтобы высота зафиксировалась.
- I - Установите ширину линии до 50 мм, 75 мм или 100 мм, вращая колесико для требуемой ширины, как показано на этикетке
- J & K - Удлинение ручки. Одной рукой нажмите на обе желтых кнопки, расположенных в нижней части ручки и потяните ручку вверх, до фиксации.
- L - Установите положение ручки, для этого нажмите на желтое колесо в нижней части и поверните по часовой стрелке, чтобы разблокировать. Отрегулировав ручку, зафиксируйте положение, вернув колесо в пружинное положение.
- M - Возьмите баллон и встряхните, пока не услышите металлические шарики, затем еще в течении минуты
- N - У вас должна быть желтая насадка активатор. Держа баллон вертикально, разместите насадку активатор на клапан и брызните вверх.
- O - Поместите аэрозольный баллон в аппликатор. Поставив на место, проверните банку для сцепления с замком. Включите систему подачи воздуха. Теперь вы готовы к нанесению разметки.
- P - Нанесение линии. Нажмите желтую кнопку запуска и идите с постоянной скоростью. Регулируйте вашу скорость в зависимости от требуемой толщины линии.
- Q - Мы рекомендуем выставить задние ноги на максимальную ширину, если вы не красите близко к стене или стеллажам.

## Уход и обслуживание

Если в процессе нанесения краски, на съемных пластинках остались накопления краски, то их следует очистить. Сухую карску можно легко удалить отшелушиванием. Влажную краску можно удалить с помощью соскабливания.

Сменные пластины можно приобрести дополнительно. Артикул 47011

## После использования

Рекомендуется оставить аппликатор сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда вынимайте баллон из аппликатора. Держа баллон в вертикальном положении, нажмите на активатор (носик) в течении 3-5 секунд, чтобы очистить остатки краски.

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

# Technical Data

**ROCOL®**

## Performance you can trust

Всегда храните баллоны краски в надежном и прохладном месте, вдали от источников огня. Не храните под прямыми солнечными лучами. Для очистки съемных пластин аппликатора дайте краске высохнуть, затем аккуратно удалите краску скребком или протрите салфеткой пропитанной очистителем.

## Удаление краски

Если по какой-либо причине вы хотите удалить краску (например, если линия была окрашена не в том месте). Используйте очиститель на органической основе для снятия краски и следуйте указаниям на упаковке. При нанесении краски на пористую поверхность может потребоваться более одного применения растворителя.

## Советы и рекомендации

- После того, как краска высохнет, очистите съемные части аппликатора
- Разбирайте аппликатор по частям, когда он не используется
- На очень новый асфальт нанесите беглую линию в качестве грунтовки, чтобы избежать потеков.
- Не рисуйте поверх мха, заледенелостей и утренней росы
- На шероховатой или искусственной поверхности нанесите слой краски в обоих направлениях
- Не размечайте парковочные места, когда парковка используется.
- Чтобы рисовать кривые линии, отрегулируйте рукоятку, чтобы задние колеса поднимались от земли.
- Для получения дополнительных подсказок и советов, пожалуйста, посетите [www.radelamrket.ru](http://www.radelamrket.ru)

## Предупреждение

- Краска поставляется в аэрозольных баллонах под давлением
- Защищайте от солнечного света и не подвергайте воздействию температур свыше 50 ° C
- Не распыляйте на открытый огонь или на раскаленные предметы
- Не прокалывайте и не сжигайте баллоны после использования
- Обязательно установите батарею правильно, соблюдая полярность (+ / -) знаки
- Баллоны не перезаряжаются, не используйте их рядом с огнем и не смешивайте с другими красками в аэрозольных баллонах. В противном случае они могут взорваться, потечь и прийти в негодность

## Здоровье и безопасность

Перед использованием обратитесь к Паспорту Безопасности. Если дополнительные копии необходимы или для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу:

Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в данном документе, основаны на нашем опыте и отчетов от клиентов. Есть много факторов, находящихся вне нашего контроля, или знания, которые влияют на использование и эффективность наших продуктов, и по этой причине она дается без ответственности.

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001  
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001  
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001  
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE