



СПЕЦИФИКАЦИЯ



NO-TOX[®] FOOD GRADE GREASE WITH PTFE

No-Tox Food Grade Grease with PTFE (Нетоксичная смазка с пищевым допуском с ПТФЭ), общеизвестная как Bel-Ray 63976 Grease, является комплексной алюминиевой смазкой общего назначения на основе белого минерального масла и имеет допуск NSF H1 для использования там, где может произойти случайный контакт с пищей. Это водостойкая смазка белого цвета, без вкуса и запаха. **No-Tox Food Grade Grease with PTFE** содержит нетоксичное низкофрикционное смазочное вещество - политетрафторэтилен (ПТФЭ) - снижающее трение и предотвращающее износ.

Сфера применения

- ◆ Любые подшипники оборудования по обработке пищевых продуктов
- ◆ Подшипники, работающие во влажной среде, где устойчивость смазки к вымыванию водой обеспечивает хорошее удержание смазки
- ◆ Поверхности скольжения оборудования для обработки пищевых продуктов. Низкофрикционное твердое смазочное вещество обеспечивает хорошую защиту даже когда остается только тонкая пленка
- ◆ Любые подшипники и поверхности скольжения, где требуется почти бесцветная или белая смазка

Особенности и преимущества

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ◆ Допуск NSF H1 | Используется там, где может произойти случайный контакт с пищей. |
| ◆ Соответствует стандартам | Одобрено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль. |
| ◆ Бактериологическая защита | Эффективно ингибирует рост некоторых бактерий, дрожжей и плесени в смазке. |
| ◆ Комплексный алюминиевый загуститель | Практически водостойкая. |
| ◆ Содержит ПТФЭ | Уменьшает трение и износ. |

Общее описание

No-Tox Food Grade Grease with PTFE – это комплексная алюминиевая смазка на основе минеральных масел, рекомендованная для использования на «чистых» производствах, таких как производство продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов и предметов личной гигиены. Комплексный алюминиевый загуститель обеспечивает хорошую устойчивость к вымыванию водой, что позволяет увеличить интервалы смазки в большинстве случаев. Рекомендуется для использования на птицефабриках. **No-Tox Food Grade Grease with PTFE** отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21 CFR 178.3570. Утверждена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль.

Артикул 51400

Страница 1 из 2

03/01/2012

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

NO-TOX[®] FOOD GRADE GREASE WITH PTFE
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

<u>Артикул</u>	<u>51400</u>
Класс по NLGI	2
Проникновение, проработало (60 тактов), ASTM D217, мм/10	280
Тип загустителя	Алюминиевый комплекс
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445 при 40°C, сСт	104
при 100°C, сСт	11,8
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161 при 100°F, SUS	542
при 210°F, SUS	66,9
Температура каплепадения, ASTM D2265 °C	>260
(°F)	(>500)
Тип смазочных твердых веществ	ПТФЭ
Вымывание водной струей, ASTM D1264 при 79°C (175°F), потери, весовой %	2,5
Тест на 4-х шариковой машине (нагрузка), ASTM D2596 Нагрузка сваривания, кг	200
Текстура	Гладкая
Цвет	Белый