СПЕЦИФИКАЦИЯ

NO-TOX® FOOD GRADE HIGH SPEED GREASE

No-Tox Food Grade High Speed Grease (Нетоксичная смазка с пищевым допуском для работы в условиях высоких скоростей), общеизвестная как No-Tox Hi Speed Lubricant, является комплексной алюминиевой смазкой на синтетической основе для пищевого оборудования, и имеет допуск NSF H1 для использования там, где может произойти случайный контакт с пищей. Она предназначена для смазки высокоскоростных подшипников оборудования «чистых» отраслей промышленности, таких как производство продуктов питания, напитков, фармацевтических товаров и продуктов личной гигиены. **No-Tox Food Grade High Speed Grease** обладает высокой водостойкостью и содержит противоизносные присадки для защиты подшипников от поверхностных повреждений и придания ей антикоррозионных свойств.

Сфера применения

- ♦ Высокоскоростные подшипники со значением DN до 800000
- ♦ Подшипники, требующие применения базового масла низкой вязкости
- ♦ Влажная среда

Особенности и преимущества

♦ Имеет допуск NSF H1	Используйте там, где может произойти случайный контакт с пищей.
♦ Соответствует стандартам	Одобрена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль.
♦ Бактериологическая защита	Эффективно ингибирует рост некоторых бактерий, дрожжей и плесени в смазке.
♦ Комплексный алюминиевый загуститель	Устойчива к сдвигу и вымыванию водой.
♦ Синтетическое базовое масло	Хорошие низкотемпературные свойства и стойкость к окислению
♦ Противоизносные свойства	Уменьшает трение и износ.

Общее описание

No-Tox Food Grade High Speed Grease – это комплексная алюминиевая смазка для пищевого оборудования на синтетической основе. Комплексный алюминиевый загуститель вместе с базовым маслом на синтетической основе и пакетом качественных присадок делают данный продукт подходящим для смазки высокоскоростных подшипников со значением DN до 800000. **No-Tox Food Grade High Speed Grease,** содержащая высококачественные синтетические масла и присадки с пищевым допуском, отвечает требованиям NSF H1 и FDA к материалам, которые могут иметь случайный контакт с пищевыми продуктами, как определено разделом 21, CFR 178.3570. Утверждена Кошер и Пареве. Сертифицирована Халяль.

Артикул 62570

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

Bel-Ray Company, LLC • США, 07727, Нью-Джерси, Фармингдейл, 526
Тел +1 732-938-2421 Факс +1 732-938-4232 www.belray.com

NO-TOX® FOOD GRADE HIGH SPEED GREASE

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Артикул	***62570***
Класс по NLGI	2
Проникновение, проработало (60 тактов), ASTM D217, мм/10	280
Тип загустителя	Алюминиевый комплекс
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D445	
при 40°C, сСт	31,0
при 100°C, сСт	5,90
Вязкость (базовая жидкость), ASDM D2161	
при 100°F, SUS	159
при 210°F, SUS	45,9
Индекс вязкости (Базовая жидкость), ASTM D2270	135
Температура каплепадения, ASTM D2265	
ºC	>260
(ºF)	(>500)
Тип смазочных твердых веществ	ПТФЭ
Тест на 4-х шариковой машине (износ), ASTM D2266	
при 1200 об.мин., 40 кг, 1 час, 75°C	
Диаметр пятна, мм	0,35
Полезный температурный диапазон	
ºC	от -57 до 177
(ºF)	(от -70 до 350)
Текстура	Гладкая
Внешний вид	Полупрозрачная
Цвет	Белый

27/02/2015

Ввиду непрерывных НИОКР, Компания Bel-Ray оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе. Компания не несет ответственности за неправильное использование или неправильное применение своей продукции.

Bel-Ray Company, LLC • США, 07727, Нью-Джерси, Фармингдейл, 526
Тел +1 732-938-2421 Факс +1 732-938-4232 www.belray.com