



# СПЕЦИФИКАЦИЯ



## NO-TOX® FOOD GRADE SEAMER OIL

**No-Tox Food Grade Seamer Oil**, общеизвестна как **No-Tox Seamer Oil E**, высокоэффективная смазка, сохраняет свои свойства длительное время и образует стойкую эмульсию с водой. Смазка сертифицирована NSF H1, предназначена для использования на предприятиях, где возможно случайное попадание в пищевые продукты. Такие качества, как износостойкость и защита от окисления увеличивают срок службы и снижает время простоя оборудования. **No-Tox Food Grade Seamer Oil** разработан для смазывания и очистки деталей оборудования, подвергающихся воздействию воды, фруктовых и овощных соков, и безалкогольных напитков. **No-Tox Food Grade Seamer Oil** рекомендован для укупорочных машин, а так же для другого оборудования используемого для производства напитков и на заводах пищевой промышленности. **No-Tox Food Grade Seamer Oil** применяется в смазочной башне и в других автоматически смазывающихся системах

### ***Сфера применения :***

---

- \* Укупорочные машины
- \* Ротационные печи и стерилизаторы
- \* Циркуляционные масляные системы, где возможно загрязнение водой или соком
- \* Цепи, находящиеся в условиях повышенной влажности

### ***Свойства и преимущества:***

- \* Сертифицирован NSF H1
- Допускается случайное попадание в пищевые продукты
- \* Соответствует стандартам
- Одобрено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль
- \* Бактериологическая защита
- Эффективно замедляет рост бактерий и плесени в смазке
- \* Отличные противоизносные показатели
- Защита оборудования, обеспечивает исключительную стойкость смазывающей пленки в условиях агрессивной среды.
- \* Прекрасная способность образовывать стойкую эмульсию
- Обеспечивает защиту от ржавчины и снижает время простоя оборудования

### ***Общее описание:***

No-Tox Food Grade Seamer Oil сохраняет свои свойства длительное время, хорошо разбавляется водой. Масло эффективно смазывает и очищает детали оборудования, подвергающиеся воздействию воды, соков, и безалкогольных напитков.

No-Tox HD Food Grade Grease разработана с использованием белых минеральных масел высшего качества, соответствует требованиям NSF H1, изготовлена только из компонентов разрешенных FDA Title 21 CFR 178.3570 (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) для использования в смазочных материалах для пищевой промышленности. Одобрено Кошер и Пареве. Сертифицировано Халяль

**NO-TOX® FOOD GRADE SEAMER OIL***Основные свойства*

<u>Артикул</u>	<u>64226</u>	<u>64227</u>	<u>64228</u>
Класс вязкости ISO	100	150	220
Класс по AGMA	3	4	5
Вязкость ASTM D445			
@ 40°C, cSt	98,1	150	220
@ 100°C, cSt	11,4	15,2	19,8
Вязкость ASTM D2161 @100°F, SUS	511	786	1160
@ 210°F, SUS	65,4	80,5	100
Индекс вязкости, ASTM D2270	103	102	103
Точка застывания ASTM D97			
°C	-12	-9	-9
(°F)	(10)	(15)	(15)
Коррозия медной полосы ASTM D130 3 часа, @ 100°C, оценка	1a	1a	1a
Испытания на ржавление, ASTM	соответствует	соответствует	соответствует
Способность отделяться от воды ASTM D1401, масло/вода/эмульсия (время), мл/мл/мл(мин)	0/24/56(30)	0/21/59(30)	0/31/49(30)
Нагрузка по Фалексу ASTM D 3233, нагрузка без заедания резьбы, фунт	1250	1250	1250
Тест на 4-шариковой машине, ASTM D4172 @1200 об, 40 кг, 1 ч, 75 °C			
Диаметр износа, мм	0,40	0,40	0,40
Цвет	бесцветный как во	бесцветный как во	бесцветный как вода